

东亚利根钻机

TOP-100

车载水井钻机

潜孔锤/空气・泥水循环/反循环施工

适合50-100m水井施工



TOA-TONE BORING CO., LTD.

Tokyo, Japan



TOP-100



钻井能力

口径 73mm 120mm

动力头

型式 液压马达驱动
钻速 0 - 80 rpm.
扭矩 980 Nm (100 kgm)

给进

型式 液压马达驱动
扣齿・滚链组成的减速机

给进・提升力 19.6 kN (2,000 kg)

给进行程 4.5 m.

桅杆

型式 坚固的长方形钻塔, 液压升降
支撑力 39.2 kN (4,000 kg)
高度 Approx. 7 m

卷扬机

型式 液压马达驱动卷筒
单绳拉力 19.6 kN (2,000 kg)
钢绳卷量 12. 5mm钢绳约40m

调平千斤顶 前后左右公台, 独立调整高度

切杆装置

装有液压切杆装置, 高效省力。

施工控制

钻井所需的控制, 管理全部
集中在控制版面, 方便管理。

泥浆泵

型号 "NP-400"
型式 复动双缸活塞型
流量 395 L/min
☆离心泵也可以采用
压力 2.16 Mpa (22 kg/cm²)

灌注泵

灌注能力 30 L/min
最大压力 1.06 Mpa (20 kg/cm²)

动力供给

由卡车供给 (PTO) 或由配置发动机提供
最少功力为36KW (或50PS)

卡车

GVM Min. 9,000 kg
轮距 Min. 3,300 mm

株式会社东亚利根钻机

3-7 Roppongi 7-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8552,
Japan
Phone: 81-3-5775-3921
Fax: 81-3-5775-3967