

TOP-150

车载水井钻机

潜孔锤

空气/泥水循环

适合100-150m的水井



株式会社东亚利根钻机

TOP-150 车载水井钻机 主要技术参数

右边照片的发动机为另外配置



钻井能力 钻井孔径

建议深度

3-1/2" (89 mm)	150 m
4-3/4" (120 mm)	100 m

动力头

形式：油压驱动（有退避空间）

转速范围；	0 - 45 rpm. (low) 0 - 90 rpm. (high)
最大扭矩；	3724 Nm (380 kgm) at low

给进力

形式：油缸与钢绳组合

Max. 提升力；	53.9 kN (5,500 kg)
给进行程；	4.5 m.

钻塔

形式：坚固的长方型钻塔
用一对油压活塞起升

吊车；	43.1 kN (4,400 kg)
双绳；	78.4 kN (8,000 kg)
高度；	Approx. 8.2 m above ground

卷扬设备

形式；	油压马达驱动
单绳拉力；	21.5 kN (2,200 kg)
钢绳卷量	40 m with 12.5 mm wire rope

水平调整用千斤顶

前后左右共4个，独立调整

夜间施工灯

装有强力照明灯，夜间作用犹如白昼

自动切杆

装有油压切杆装置，高效省力。

施工控制

钻井所需要的制控，管理全部集中于控制版面，方便管理

泥浆泵

型号；	"NP-400"
形式；	复动双缸活塞型
Max. 流量	395 L/min
Max. 压力；	2.16 Mpa (22 kg/cm ²)
(外配)	
型号；	"NP-700"
形式；	复动双缸活塞型
Max. 流量	730 L/min
Max. 压力；	1.86 Mpa (19 kg/cm ²)

泡沫注入泵

Max. 流量	30 L/min
Max. 压力；	1.96 Mpa (20 kg/cm ²)

动力

卡车发动机提供或外配发动机
最小功力58KW(80马力)

载重卡车

Min. 车辆总重量；	13,000 kg
Min. 车轮宽度；	4,200 mm

株式会社东亚利根钻机
日本 东京

106-8552 日本国東京都港区六本木7-3-7
電話：81-3-5775-3921
传真：81-3-5775-3967